

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30



Den nya generationen motoroljor med låg SAPS-halt som är speciellt sammansatta för att uppfylla de tekniska kraven för Volkswagen Groups fordon. Deras synnerligen höga prestanda optimerar driften för systemen mot föroreningar, som t.ex. partikelfilter

TILLÄMPNING

- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 passar för alla bensin- och dieselmotorer, inklusive de senaste, som uppfyller Euro V-normerna för utsläppsminskning
- Den optimerar systemen mot föroreningar, särskilt partikelfiltren
- Den ger motorer ett utmärkt skydd mot slitning, ser till att de är ultrarena och möjliggör längre intervall mellan oljebytten
- Den presterar även under synnerligen krävande körförhållanden (stadstrafik, större vägar, motorvägar). Den är lämplig för alla typer av körning, särskilt sport-, snabb- och allväderskörning

PRESTANDA

Internationella standarder

Godkännande från tillverkare*

- ACEA C3
- VOLKSWAGEN VW 504.00/507.00 och retroaktiv tillämplighet: VW 502.00/505.01, 502.00/505.00, 501.01/505.00
- MERCEDES-BENZ 229.51 – och MB-229.31, omvänt kompatibel
- BMW LL-04 – och BMW LL-01, omvänt kompatibel
- PORSCHE C30

KUNDFÖRDELAR

Ökad livslängd för partikelfilter

Skyddar miljön

Motorskydd och renhet

Längre intervall mellan oljebytten

- Garanterar partikelfiltrets livslängd genom att hindra att det täpps till för tidigt (oljans metalliska innehåll är lägre än för en olja som tillverkats med sedvanlig teknik)
- Miljövänlig, gör att motorns system mot föroreningar presterar optimalt
- Ger motorn enastående skydd och ser till att den är ren
- Överträffar standarder vad gäller att säkerställa motorlivslängd och uppfyller tillverkarnas mest krävande servicescheman genom att möjliggöra extra långa intervall mellan oljebytten tack vare enastående oxidationsmotstånd

SPECIFIKATIONER

QUARTZ INEO LONG LIFE	Metod	Enhet	5W-30-grad
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67,5
Viskositet, 100 °C	ASTM 445	mm ² /s	11,7
Viskositetsindex	ASTM D2270	–	169
Flytpunkt	ASTM D97	°C	– 39
Flampunkt	ASTM D92	°C	240
Totalt bastal	ASTM D2896	mgKOH/g	6,2

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.
*Se bilens handbok

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30
02.2011



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.
*Se fordonets servicebok. För t.ex. R5- och V10-dieselmotorer gäller inte den omvända kompatibiliteten som nämns ovan.